

Enkele draaipoot		Dubbele draaipoot		Afmeting pilasters
Breedte	Vrije doorgang	Breedte	Vrije doorgang	
1000	1065	2000	2100	80 x 80
1250	1215	2500	2400	80 x 80
1500	1515	3000	3000	100 x 100
2000	2115	4000	4200	100 x 100
2500	2565	5000	5100	100 x 100
3000	3015	6000	6000	120 x 120
4000	4065	8000	8100	120 x 120
5000	5115	10000	10200	120 x 120

\* Maatvoering in mm

Materiaal; Staal

Hoogte poort; van 0,8 meter tot en met 2,5 meter

Kader poort; Enkel 60 x 40 x 2 mm

Dubbel 60 x 60 x 2 mm

Kleur; Ral 6009 (Dennengroen)

Ral 9005 (Zwart)

Ral 7016 (Antracietgrijs)

Afwerking; Thermisch verzinkt/ Thermisch verzinkt en gecoat

Kader poort; Enkel 60 x 40 x 2 mm

Dubbel 60 x 60 x 2 mm

Vulling poort; Spijlen, Staalmat, Koker

Scharnier; 180 graden opendraaiend

Dubbele poort voorzien van inwendige grondgrendel

Fundering; Verlengde pilasters aangestort met beton

Optie;

Afwerking; Voorverzinkt en gecoat

Kleur; ntb ral kleur

Enkele poort; Inwendige grondgrendel

Vluchtsluiting

Deurdranger

Voorbereiding voor automatisering

Pilasters op voetplaat

De poort leveren in een afwijkende dagmaat

Poortvulling; Hout

Doorgang groter dan > 5 meter of > 10 meter