

| Kindvriendelijk hekwerk | Hoogte spijlenvak | Lengte staander | Maat tussen de spijlen | Bovenkant ligger |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| Kindvriendelijk 10 | 940 | 1.850 | 75 | glad |
| Kindvriendelijk 12 | 1.140 | 2.100 | 75 | glad |
| Kindvriendelijk 15 | 1.440 | 2.350 | 75 | glad |
| Kindvriendelijk 18 | 1.740 | 2.650 | 75 | glad |
| Kindvriendelijk 20 | 1.940 | 2.850 | 75 | glad |

* Maatvoering in mm

| | |
|--------------------|--|
| Materiaal; | Gelast staal |
| Kleur; | Ral 6009 Dennengroen) Ral 9005 (Zwart) Ral 7016 (Antracietgrijs) |
| Afwerking; | Thermisch verzinkt/ Thermisch verzinkt en gecoat |
| H.o.h. staanders; | 2.320 mm |
| Staander; | Koker 60x60 mm. |
| Boven-onderligger; | 50 x 25 mm. |
| Spijldiameter; | ø 25 mm |
| Blindeverbinding; | ja |
| Optie; | |
| Afwerking; | Voorverzinkt en gecoat |
| Kleur; | ntb ral kleur |
| Spijlen; | Vierkant 25 mm |
| Hoogte; | ntb. |
| Spijlafstand; | ntb. |
| Koker ; | ø 60,3 mm |