

Spijlenhekwerk	Hoogte	Lengte staander	Maat tussen de spijlen	Bovenkant spijl
doorstekende spijl 10	940	1.850	125	Dop
doorstekende spijl 12	1.140	2.100	125	Dop
doorstekende spijl 15	1.440	2.350	125	Afgeschuind
doorstekende spijl 18	1.740	2.650	125	Afgeschuind
doorstekende spijl 20	1.940	2.850	125	Afgeschuind
doorstekende spijl 24	2.440	3.350	125	Afgeschuind

* Maatvoering in mm.

Materiaal; Gelast staal
 Kleur; Ral 6009 Dennengroen
 Ral 9005 (Zwart)
 Ral 7016 (Antracietgrijs)
 Afwerking; Thermisch verzinkt/ Thermisch verzinkt en gecoat
 H.o.h. staanders; 2.260 mm
 Staander; Koker 60 x 60 mm.
 Boven-onderligger; 50 x 25 mm.
 Spijlafstand; 150 mm.
 Spijldiameter; ø25 mm
 Blindeverbinding; ja

Optie;
 Afwerking; Voorverzinkt en gecoat
 Kleur; Ntb ral kleur
 Spijlen; Vierkant 25 mm
 Rechthoekig
 Hoogte; ntb.
 Spijlafstand; ntb.
 Koker ; ø 60,3 mm