

Schuifpoort	Vrije doorgang	Totale ruimte	Lengte vleugel	Onderbalk
Staal 3	3.000	7.600	4.250	120 x 120 x 5 mm
Staal 4	4.000	9.850	5.500	120 x 120 x 5 mm
Staal 5	5.000	12.100	6.750	120 x 120 x 5 mm
Staal 6	6.000	14.350	8.000	120 x 120 x 5 mm
Staal 7	7.000	16.850	9.500	120 x 120 x 5 mm
Staal 8	8.000	19.350	11.000	120 x 120 x 5 mm

* Maatvoering in mm

Materiaal; Gelast staal
 Kleur; Ral 6009 Dennengroen)
 Ral 9005 (Zwart)
 Ral 7016 (Antracietgrijs)
 Afwerking; Thermisch verzinkt/ Thermisch verzinkt en gecoat
 Kader poort; 60x60x2 mm
 Vulling poort; Spijlen, Staalmat, Koker
 Bediening; Handbediend/Automatisch

Optie;
 Kleur; Ntb ral kleur
 Spijlen; Vierkant 25 mm
 Rechthoekig

Schuifpoort	Vrije doorgang	Totale ruimte	Lengte vleugel	Onderbalk
Aluminium 4	4.000	10.320	5.920	235 x 194
Aluminium 5	5.000	12.220	6.870	235 x 194
Aluminium 6	6.000	14.920	8.470	235 x 194
Aluminium 7	7.000	16.740	9.680	235 x 194
Aluminium 8	8.000	19.480	11.030	235 x 194
Aluminium 9	9.000	21.400	12.100	235 x 194

* Maatvoering in mm

Materiaal; Onderbalk en bovenligger aluminium
 Spijlen, Kop-eindstijl staal
 Kleur; Ral 6009 Dennengroen)
 Ral 9005 (Zwart)
 Ral 7016 (Antracietgrijs)
 Afwerking; Thermisch verzinkt en gecoat
 Vulling poort; Spijlen, Staalmat
 Bediening; Handbediend/Automatisch

Optie;
 Kleur; Ntb ral kleur

Schuifpoort	Vrije doorgang	Totale ruimte	Lengte vleugel	Onderbalk
Groot 10	10.000	23.600	13.400	120 x 100 x 5 mm
Groot 11	11.000	26.700	15.600	143 x 136 x 6 mm
Groot 12	12.000	29.000	16.900	143 x 136 x 6 mm
Groot 13	13.000	31.300	18.200	143 x 136 x 6 mm
Groot 14	14.000	33.600	19.500	143 x 136 x 6 mm
Groot 15	15.000	35.900	20.800	143 x 136 x 6 mm
Groot 16	16.000	38.200	22.100	143 x 136 x 6 mm

* Maatvoering in mm

Materiaal; Gelast staal
 Kleur; Ral 6009 Dennengroen)
 Ral 9005 (Zwart)
 Ral 7016 (Antracietgrijs)
 Afwerking; Thermisch verzinkt/ Thermisch verzinkt en gecoat
 Kader poort; Doorgang 10 meter; 120 x 80 x 3 mm
 Doorgang 11-16 meter; 120 x120 x 3 mm
 Vulling poort; Spijlen, Staalmat, Koker
 Spijlafstand ; 100 mm.
 Bediening; Automatisch

Optie;
 Kleur; ntb ral kleur
 Doorgang; > meer dan 16 meter